

CERTIFIKAT

CERTIFICATE



**GODKENDT
TIL DRIKKEVAND**

Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstående byggevarer i Danmark og til at mærke byggevarer med "Godkendt til drikkevand"-mærkningen.

This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the "Godkendt til drikkevand" marking.

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

03/00122

UDSTEDT / DATE OF ISSUE:

22-03-2023

UDLØBER / EXPIRY DATE:

20-12-2027

GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:

**CVR 87562018
JCH A/S
Karetmagervej 21
7100 Vejle**

BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:

**JCH Kontraventiler og forskruninger med kontraventil
rødgods**



BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 08-03-2023 om godkendelse af ovennævnte byggevarer i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver. Markedsføring og salg af byggevarer efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevarer, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

CONDITIONS OF APPROVAL:

The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 08-03-2023 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder. Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the "on-demand" production specified in the Annex.

CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF:

THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

København, den 08-03-2023

Social- og Boligstyrelsen

Danish Authority of Social Services and Housing
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Mail: GDV@bpst.dk
Web: www.bpst.dk

BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

03/00122

VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDELSEN: VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN

GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

BYGGEVAREN:
BUILDING COMPONENT:

JCH Kontraventiler og forskruninger med kontraventil rødgods

VERSIONER VERSIONS

VARETEKST: ITEM TEXT:	DIMENSION: DIMENSION:	ARTIKEL NR.: ARTICLE NO.:	KATALOG NR.: CATALOG NO.:
Type 290			Type 290
3/8" kontraventil med muffer	10	3/8"	430326-803
1/2" kontraventil med muffer	15	1/2"	430326-804
3/4" kontraventil med muffer	20	3/4"	430326-806
1" kontraventil med muffer	25	1"	430326-808
1 1/4" kontraventil med muffer	32	1 1/4"	430326-810

1 1/2" kontraventil med muffer	40	1 1/2"	430326-811
2" kontraventil med muffer	50	2"	430326-812
Type 90			Type 90
3/8" kontraventil med muffer	10	3/8"	430357-803
1/2" kontraventil med muffer	15	1/2"	430357-804
3/4" kontraventil med muffer	20	3/4"	430357-806
1" kontraventil med muffer	25	1"	430357-808
1 1/4" kontraventil med muffer	32	1 1/4"	430357-810
1 1/2" kontraventil med muffer	40	1 1/2"	430357-811
2" kontraventil med muffer	50	2"	430357-812
Type 94			Type 94
12 mm kontraventil klemringskobling	12	12mm	430358-812
15 mm kontraventil klemringskobling	15	15mm	430358-815
18 mm kontraventil klemringskobling	18	18mm	430358-818
22 mm kontraventil klemringskobling	22	22mm	430358-822

28 mm kontraventil klemringskobling	28	28mm	430358-828
Type 2296			Type 2296
målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - union/nippel	15	3/4" x 1/2" x 40mm	484912-004
målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - union/nippel	20	1" x 3/4" x 50mm	484912-006
målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - union/nippel	25	1 1/4" x 1" x 60mm	484912-008
målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - union/nippel	32	1 1/2" x 1 1/4" x 72,5mm	484912-010
målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - union/nippel	40	2" x 1 1/2" x 85mm	484912-011
målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - union/nippel	20	1" x 3/4" x 60mm	484912-106
Type 2297			Type 2297
målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - muffe/nippel	20	3/4" x 60 mm m/1 kontrolprop	484911-806
målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - muffe/nippel	25	1" x 60 mm m/1 kontrolprop	484911-808
<i>målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - muffe/nippel (testversion)</i>	25	<i>1" x 60 mm m/2 kontrolprop</i>	484911-908

målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - muffe/nippel	25	1" X 85mm m/1 kontrolprop	484911-885
målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - muffe/nippel	25	1" x 90 mm m/1 kontrolprop	484911-890
målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - muffe/nippel	25	1" x 90 mm m/2 kontrolprop	484911-990
Type 2295			Type 2295
målerforskruning kort - union/nippel	15	3/4" x 1/2"x 25mm	484912-204
målerforskruning kort - union/nippel	20	1" x 3/4" x 32mm	484912-206
målerforskruning kort - union/nippel	25	1 1/4" x 1" x 32mm	484912-208
målerforskruning kort - union/nippel	32	1 1/2" x 1 1/4" x 35mm	484912-210
målerforskruning kort - union/nippel	40	2" x 1 1/2" x 70mm	484912-211
Type 8000			Type 8000
målerforskruning - muffe/nippel	20	3/4" x 3/4" 110-130 mm	JCH8010
målerforskruning - muffe/nippel	20	3/4" x 3/4" 110-165 mm	JCH8011
målerforskruning - muffe/nippel	20	3/4" x 3/4" 110-170 mm	JCH8012
målerforskruning - muffe/nippel	25	3/4" x 1" 110-130 mm	JCH8013

målerforskruning - muffe/nippel	25	3/4" x 1" 110-165 mm	JCH8014
målerforskruning - muffe/nippel	25	3/4" x 1" 110-190 mm	JCH8015
målerforskruning - muffe/nippel	25	1" x 1" 190-220 mm	JCH8016
målerforskruning - muffe/nippel	25	1" x 1" 130-190 mm	JCH8017
målerforskruning - muffe/nippel	25	1" x 1" 130-220 mm	JCH8018
målerforskruning - muffe/nippel	32	1" x 1 1/4" 65 mm	JCH8019

PRODUKTSPEKTER FOR OMFATTEDE VARIANTPRODUKTER

PRODUCT RANGE FOR "ON-DEMAND" VARIANTS INCLUDED

DN DN	MINDSTE: SMALLEST:	10 mm
	STØRSTE: LARGEST:	50 mm
LÆNGDE LENGTH	MINDSTE: SMALLEST:	10 mm
	STØRSTE: LARGEST:	200 mm
ANDET OTHER	Tilslutningsmuligheder	