

CERTIFIKAT

CERTIFICATE



**GODKENDT
TIL DRIKKEVAND**

Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstående byggevarer i Danmark og til at mærke byggevarer med "Godkendt til drikkevand"-mærkningen.

This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the "Godkendt til drikkevand" marking.

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

05/00027

UDSTEDT / DATE OF ISSUE:

16-01-2024

UDLØBER / EXPIRY DATE:

15-01-2029

GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:

**CVR: 25995279
BIN-X DGT ApS
Møllevej 9, K1
2990 Nivå
Danmark**

BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:

BIN-X System UF



BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 16-01-2024 om godkendelse af ovennævnte byggevarer i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver.

Markedsføring og salg af byggevarer efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevarer, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

CONDITIONS OF APPROVAL:

The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 16-01-2024 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder.

Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the "on-demand" production specified in the Annex.

CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF:

THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

København, den 16-01-2024

Social- og Boligstyrelsen

Danish Authority of Social Services and Housing

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Mail: GDV@bpst.dk

Web: www.bpst.dk

BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

05/00027

VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDELSEN: VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

BYGGEVAREN:
BUILDING COMPONENT:

BIN-X System UF

VERSIONER VERSIONS

VARETEKST:
ITEM TEXT:

DIMENSION:
DIMENSION:

VARE- / SERIENUMMER:
ITEM / SERIAL NUMBER:

NOTE:

* HT = High Temperature Models - same membrane material but housing in PVC-C

UF 25 C (testversion)

50 mm * 500 mm

ZW700B-225

UF 125 C

25 mm * 500 mm

ZW700B-125

UF 45 C

110 mm * 500 mm

ZW700B-450

UF 45 H

110 mm * 500 mm

ZW700B-450/HT

UF 410 C1

110 mm * 1000 mm

ZW700B-4100

UF 410 C2

2 * 110 mm * 1000 mm

ZW700B-4100

UF 410 C3

3 * 110 mm * 1000 mm

ZW700B-4100

UF 410 C4

4 * 110 mm * 1000 mm

ZW700B-4100

UF 410 H1

110 mm * 1000 mm

ZW700B-4100/HT

UF 410 H2

2 * 110 mm * 1000 mm

ZW700B-4100/HT

UF 410 H3

3 * 110 mm * 1000 mm

ZW700B-4100/HT

UF 410 H4

4 * 110 mm * 1000 mm

ZW700B-4100/HT

UF 610 C1	140 mm * 1000 mm	ZW700B-6100
UF 610 C2	2 * 140 mm * 1000 mm	ZW700B-6100
UF 610 C3	3 * 140 mm * 1000 mm	ZW700B-6100
UF 610 C4	4 * 140 mm * 1000 mm	ZW700B-6100
UF 610 C5	5 * 140 mm * 1000 mm	ZW700B-6100
UF 610 C6	6 * 140 mm * 1000 mm	ZW700B-6100
UF 815 C1	1 * 250 mm * 1500 mm	ZW700B-10060
UF 815 C2	2 * 250 mm * 1500 mm	ZW700B-10060
UF 815 C3	3 * 250 mm * 1500 mm	ZW700B-10060
UF 815 C4	4 * 250 mm * 1500 mm	ZW700B-10060
UF 815 C5	5 * 250 mm * 1500 mm	ZW700B-10060
UF 815 C6	6 * 250 mm * 1500 mm	ZW700B-10060
UF 815 H1	1 * 225 mm * 1500 mm	ZW700B-9060/HT
UF 815 H2	2 * 225 mm * 1500 mm	ZW700B-9060/HT
UF 815 H3	3 * 225 mm * 1500 mm	ZW700B-9060/HT
UF 815 H4	4 * 225 mm * 1500 mm	ZW700B-9060/HT
UF 815 H5	5 * 225 mm * 1500 mm	ZW700B-9060/HT
UF 815 H6	6 * 225 mm * 1500 mm	ZW700B-9060/HT